



TBUD-150

Scheda di espansione
microprocesada di 2 anelli

Descrizione

La scheda TBUD-150 consente di aggiungere due anelli alle centrali analogicas Detnov di 8 anelli: CAD-150-8 e CAD-150-8-PLUS; e le sue versioni con stampante: CAD-150-8-P e CAD-150-8-PLUS-P.

Ogni anello è in grado di controllare fino a 250 direzioni, senza alcuna limitazione rispetto al numero di rivelatori e moduli da installare.

La comunicazione tra i dispositivi dell'anello e la centrale è realizzata tramite 2 fili. Il collegamento di questi dispositivi nell'anello supporta l'assenza di polarità in caso di non disporre di isolatore incorporato.

Specifiche tecniche

Anello		
	Numero massimo di dispositivi:	250
	Carica massima:	400 mA
	Lunghezza massima dell'anello:	2 km (1)
	Resistenza massima del cavo:	44 Ω
	Capacità massima del cavo:	500 nF/km
Ambiente		
	Temperatura di lavoro	Da -5°C a 40°C
	Umidità relativa:	95% senza condensa

(1) Verificare con lo strumento "System Calculation" il numero massimo di dispositivi e la lunghezza dell'anello a seconda della sezione del cavo utilizzato.